

# PYROCOTE シリーズラインナップ

(耐火物用水溶性コーティング剤)

## アルミ合金用耐火物保護塗型剤

Pyrotek はさまざまなニーズや状況に合わせて多種にわたる成分の耐火物用コーティング剤を用意しております。

### Pyrocote MGM

水溶性黒鉛コーティング。耐火物や取鍋などに使用

### Pyrocote Z1

水溶性高ジルコン性コーティング。高強度塗膜が形成可能

### Pyrocote Z3

アルミ溶湯用に開発調整された水溶性ジルコンコーティング。従来のジルコン品より沈殿がほとんど発生しまい。

### Pyrocote MU

アルミノケイ酸を主成分とした水溶性コーティング剤。ジルコンが使いにくい箇所で使用可能。

### Pyrocote Xtra

水溶性に酸化チタンコーティング剤。マグネシウム合金や溶湯が滞留する箇所で使用可能。

### 利点

- ・スプレー、ブラシ、ローラーで塗布が容易
- ・液だれしにくくかつ、流動性も有します
- ・厚く塗布しても剥がれ落ちや剥離が起こりくい
- ・容易に乾燥でき、ひび割れ、水膨れ、浮きが発生しにくい

### 梱包

- ・ 20 kg缶

### 保管方法

- ・風通しのよい涼しい場所で密閉して保管して下さい
- ・直射日光は避けて下さい
- ・凍結させないようにして下さい

### 健康と安全

使用前に、必ず適切な取り扱いと必要な個人用保護具について製品の安全データシートを参照して下さい

	成分	溶媒	特徴	サンプル
Pyrocote MGM	黒鉛	水	黒鉛による高離型性	○
Pyrocote Z1	ジルコン	水	高ジルコンによる高強度塗膜	
Pyrocote Z3	ジルコン	水	アルミ用ジルコン濃度/沈殿しにくい	○
Pyrocote MU	アルミノケイ酸	水	非ジルコン性	○
Pyrocote Xtra	二酸化チタン	水	マグネシウム合金、溶湯が滞留する箇所で使用	

